



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzinemotoren en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is ook geschikt voor turbodieselmotoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4 / E2
Allison C4
API CG-4 / SL
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Volvo VDS

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	12
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.887	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6850	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.