



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal geformuleerd met een hoog zink-dialkyldithiofosfaat (ZDDP) en fosfor gehalte voor extra bescherming van de vlakke klepstoter, een technologie die veelvuldig wordt gebruikt in klassieke auto's. Het hoge gehalte aan zink en fosfor zorgt voor extra slijtagebescherming van de kritische componenten welke worden gesmeerd volgens het 'spatsmering' principe.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SL

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	12
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	20W-50	
SAE	20W-50	
Density bij 15°C	0.89	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	155	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	18	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Dynamic Viscosity bij -15°C	8800	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	8.3	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.03	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.