



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. BMW- en Mercedes-Benz-motoren. Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen BMW Long Life-04 en Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Deze motorolie is ook geschikt voor Euro 4 en Euro 5 motoren. Deze SAE 5W-30 motorolie met ACEA C3 specificatie wordt aanbevolen voor benzine- en dieselmotoren die zijn voorzien van uitlaatgasbehandelingsystemen.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel/GM dexos2™
VW 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	30
05060DPF	60 L	1	12
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.855	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	74.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	12.4	mm ² /s
Viscosity Index	166	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6060	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
High Temperature High Share	0	mPa.s
Noack Evaporation Loss	0	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.