



## 05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Documentversie: 28 aug. 2019



### Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende motorolie SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Volvo personenwagens waar de Volvo VCC RBSO-2AE specificatie wordt voorgeschreven. De uitgebalanceerde synthetische formulatie zorgt voor uitstekende koude start eigenschappen en optimale bescherming tegen slijtage. De combinatie van een hoge viscositeit index, thermische en oxidatie stabiliteit zorgen mede voor een ongekend niveau van motorbescherming en een brandstofbesparende eigenschap. Kan uitsluitend worden gebruikt als een SAE 0W-20 ACEA A1/B1 of API SN wordt voorgeschreven.

Voldoet aan de specificaties van

Volvo approval VCC RBSO-2AE

### Verpakkingseenheden

| ART. NR.  | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001VLV  | 1 L    | 6               | 450               |
| 05005VLV  | 5 L    | 4               | 112               |
| 05020VLV  | 20 L   | 1               | 30                |
| 05060VLV  | 60 L   | 1               | 12                |
| 05205VLV  | 205 L  | 1               | 2                 |
| 05999VLV  | 1000 L | 1               | -                 |
| P05000VLV | 1 L    | 1               | -                 |

| TEST                          | WAARDE |                    |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity                     | 0W-20  |                    |
| SAE                           | 0W-20  |                    |
| Density bij 15°C              | 0.845  | kg/l               |
| Kinematic Viscosity bij 40°C  | 47.4   | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 9.1    | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index               | 175    |                    |
| Dynamic Viscosity bij -35°C   | < 6200 | mPa.s              |
| Flashpoint COC                | 230    | °C                 |
| Pourpoint                     | -45    | °C                 |
| Total Base Number             | 8      | mgKOH/g            |
| Sulphated Ash                 | 0.8    | mass%              |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.