



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie motoren met verhoogd motorvermogen. Deze motorolie zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage bij hoge toerentallen door een superieure smeerfilm.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	12
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-40	
Density bij 15°C	0.844	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	80.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	178	
Dynamic Viscosity bij -35°C	6040	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-57	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.